

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель светильника	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Габаритные размеры, мм	Цветовая температура, К	Степень защиты, IP
Street L-25E	25	3196	300x75x130	4000/ 5000	67
Street L-30E	30	3421	500x75x130	4000/ 5000	67
Street L-35E	30	3948	500x75x130	4000/ 5000	67
Street L-40E	40	4399	500x75x130	4000/ 5000	67
Street L-45E	45	5076	500x75x130	4000/ 5000	67
Street L-50E	50	6110	500x75x130	4000/ 5000	67
Street L-60E	60	7238	500x75x130	4000/ 5000	67
Street L-75E	75	9165	750x81x130	4000/ 5000	67
Street L-100E	100	12220	700x81x130	4000/ 5000	67
Street L-120E	120	14476	500x240x130	4000/ 5000	67
Street L-150E	150	18330	500x240x130	4000/ 5000	67
Street L-180E	180	21714	600x240x130	4000/ 5000	67
Street L-300E	300	36660	700x240x130	4000/ 5000	67
Street OL-60	60	7200	500x124x66	4000/ 5000	67
Street OL-90	90	10600	600x124x67	4000/ 5000	67
Street OL-120	120	13200	520x212x86	4000/ 5000	67
Street OL-180	180	19800	760x75x130	4000/ 5000	67
Street L-60S	60	7520	500x106x57	4000/ 5000	67
Street L-90S	90	11280	500x106x58	4000/ 5000	67
Street L-120S	120	15040	350x194x72	4000/ 5000	67
Street L-180S	180	22560	770x194x73	4000/ 5000	67
Street L-240S	240	30080	1020x194x74	4000/ 5000	67

1. Общее описание

Консольный, подвесной светодиодный светильник предназначен для общего, дежурного, аварийного освещения территорий, дорог, магистралей, производственных и иных помещений с повышенной влажностью.

2. Спецификация продукта

Комплектация:

светильник – 1 шт., паспорт – 1 шт., упаковка – 1 шт.

Дата выпуска

Контролер

Упаковщик

idsLed

INNOVATIONS DISCOVER SOLUTIONS CORPORATION

СЕРИИ Street L-E, OL, L-S



Адрес изготовителя: ООО «Ай Ди Эс»,
Россия, 607188, г. Саров, ул. Димитрова 62, строение 12.
Контактный телефон: +7(831)28-20-555
e-mail: info@idsled.ru
Сайт в сети интернет: www.idsled.ru

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ Модель СЕРИИ Street L-E, OL, L-S

Данное руководство по эксплуатации включает в себя общие сведения, необходимые для изучения и правильной эксплуатации светодиодного светильника модель СЕРИЯ Street L-E, OL, L-S

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Консольный уличный светодиодный светильник IDS LED предназначен для освещения: Улиц, парков, дорог, автомагистралей, парковок, придомовых территорий.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

- Низкое энергопотребление;
- Стабильность светового потока, отсутствие УФ-излучения;
- Срок службы 100 000 часов;

Комплектация:

- Светильник 1 шт., паспорт-1 шт., упаковка- 1 шт.

Внешний вид:

- Корпус алюминий с анодированным покрытием, защитное стекло монолитный поликарбонат;

УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА

Консольное крепление на мачту освещения с посадочным диаметром трубы 55мм. Производитель имеет право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

- Монтаж, демонтаж и обслуживание электротехнической продукции IDS LED должны производиться при выключенном электропитании;

Во избежание несчастных случаев категорически запрещается:

- Производить монтаж и демонтаж электротехнической продукции при включенном электропитании;

ВНИМАНИЕ! Перед установкой или заменой отключите питание!

- При монтаже необходимо соблюдать инструкцию по подключению- неверное соединение может повредить изделие;
- В целях повышения надежности и увеличения срока службы рекомендуется периодически осматривать находящуюся в эксплуатации электротехническую продукцию с целью обнаружения возможного загрязнения, механических повреждений и оценки работоспособности;

СЕРТИФИКАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

Вся продукция изготавливается в соответствии с ТУ 27.40.25-001-55865566-2017. Не требует специальных условий и разрешений для утилизации, не относится к опасным отходам согласно перечню Федерального классификационного каталога отходов утвержденного Приказом Министерства Природных ресурсов РФ от 02.12.2012 г. № 786

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Замена вышедшего из строя товара осуществляющая при наличии счет-фактуры и данной инструкции или при наличии кассового чека, гарантийного талона;
- Гарантийный срок 3 года от даты покупки при условии соблюдения условий эксплуатации, но не более 40 месяцев от даты производства;
- При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска светодиодного светильника IDS LED;

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

- Замене подлежит неработающие изделия при отсутствии видимых физических повреждений;
- Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с электротехнической продукцией;

Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и т.д;

Рис. 1. Схема подключения к сети

